



Technisches Merkblatt

Produkt:	HABICH'S Wandlasuren Mediterrane Farbpalette Gold- und Silbereffekte Perlmuttereffekte Kristalleffekte Perlglanzeffekte jeweils in verschiedenen Farbtönen
Produkt-Code:	M-DF 01
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Kunstharzdispersion), Pigmente, Effektpigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Verwendungszweck:	Für die moderne, dekorative Wandgestaltung. Die Wandlasurenprogramme zeichnen sich durch ihre einfache Verarbeitung aus. Dadurch sind sie bestens für den „Do it yourselfer“ geeignet.
Spez. Gewicht:	ca. 1,1 g/cm ³
Packungsgrößen:	1 l-Schale, 1,5 l-Dose / 1,5 l Eimer, 2,5 l-Eimer
Untergründe:	Geeignet sind leicht saugende, fein- und grobkörnige Putze sowie strukturierte Tapeten.
Verarbeitung:	Durch kreuzweisen Auftrag werden die Wandlasuren unverdünnt mit einem Flachpinsel (z. B. 3x7 cm bzw. 3x12 cm) auf die genannten Untergründe aufgetragen. Um Ansätze zu vermeiden, die Flächen ohne Arbeitsunterbrechung fertig stellen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen. Das Produkt „Diamond Touch“ wird mit der Glättkelle aufgetragen.
Verbrauch:	1 l reicht für bis zu 8 m ² je nach Untergrund. Genauere Werte am Objekt ermitteln.
Hinweise:	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt

HABICH'S Wandlasuren

- Fortsetzung:** Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
- Lagerung:** Anbruchgebilde gut verschlossen halten.
- Reinigung der Geräte:** Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.
- VOC-Gehalt:** Entspricht der Decopaint-Richtlinie 2010
- Entsorgung:** Nur restentleertes Gebilde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebilde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr.:
+ 49 (0) 55 44 / 791-0
- Herstellerangaben:** G. E. HABICH'S SÖHNE
GmbH & Co. KG
Burgstraße 3
D- 34359 Reinhardshagen
- Ansprechpartner / Auskunftgebender Bereich:
Labor / Herr Medek: Tel.: + 49 (0) 55 44 / 791 150
E-mail: nandor.medek@habich.de

Stand: Januar 2012

Die gemachten Angaben unterliegen den üblichen Vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Datum: 05.01.2012 / Rev. 2
Erstellt von: Herrn Medek
Techn. Merkblatt TM Wandlasur.doc

2 / 2